

Принадлежности для прямых шлифмашин

Опорный фланец			
	Розн.тр.уп.	Розн.ед.уп.	Код для заказа
Зажимной фланец для конических кругов (без рис.) Для GGS 6 S Professional			
	1	1	1 605 703 065

Цанговые зажимы				
Диаметр, мм	Диаметр, дюймы	Розн.тр.уп.	Розн.ед.уп.	Код для заказа
Цанговый патрон без зажимной гайки Для GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE Professional				
3	–	1	1	2 608 570 136
6	–	1	1	2 608 570 137
8	–	1	1	2 608 570 138
–	1/8	1	1	2 608 570 139
–	1/4	1	1	2 608 570 140
Цанговый патрон без зажимной гайки Для GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE Professional				
–	–	1	1	2 608 570 141
Цанговый патрон, с зажимной гайкой Для GGS 16 Professional				
6	–	1	1	1 608 570 043
8	–	1	1	1 608 570 041
–	1/4	1	1	1 608 570 042

Принадлежности







Диаметр, мм	Розн.тр.уп.	Розн.ед.уп.	Код для заказа
Зажим			
35	1	1	1 608 040 047
Гаечный ключ с одним зевом			
Для GGS 16 Professional			
–	1	1	1 607 950 511
–	1	1	1 607 950 525
Круглая гайка для прямых кругов			
Для GGS 6 S Professional			
–	1	1	1 603 345 034
Быстрозажимная гайка, конусная			
Для GGS 6 S Professional			
–	1	1	3 603 301 011
Рожковый ключ под два отверстия, прямой			
для крепления всех кругов на двуручные угловые шлифмашины и прямые шлифмашины			
Для GGS 6 S Professional; GWS 22-180 JH; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 JH; GWS 22-230 LVI; GWS 24-180 JH; GWS 24-180 LVI; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 JVX; GWS 24-230 LVI; GWS 26-180 JH; GWS 26-180 LVI; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 LVI Professional			
–	1	1	1 607 950 048

Точило с двумя шлифовальными кругами GBG 6 Professional

Компактная машина для вашей мастерской


- ▶ Компактное исполнение
- ▶ Долговечный асинхронный двигатель с низким уровнем шума и вибраций
- ▶ Шарикоподшипники в капсулированном исполнении для долгого срока службы двигателя

Другие преимущества

- ▶ Регулируемые без дополнительных инструментов подставки для заготовок
- ▶ Большие стекла для оптимальной защиты глаз от искр
- ▶ Резиновые ножки для повышения устойчивости



Новинка!



Технические данные	... см. с. 232
Код для заказа	0 601 27A ...
Номинальная потребляемая мощность	350 Вт
Диаметр шлифкруга	150 мм
Толщина шлифкруга	20 мм
Посадочный размер шлифкруга	20 мм
Число оборотов холостого хода	2900 об/мин
Комплект поставки	... 000
Шлифкруг, нормальное зерно 24	x
Шлифкруг, нормальное зерно 60	x

Точило с двумя шлифовальными кругами GBG 8 Professional

Надежное и эффективное точило с двумя шлифовальными кругами для самых сложных задач


- ▶ Долговечный асинхронный двигатель с низким уровнем шума и вибраций
- ▶ Шарикоподшипники в капсулированном исполнении для долгого срока службы двигателя
- ▶ Регулируемые без дополнительных инструментов подставки для заготовок

Другие преимущества

- ▶ Большие стекла для оптимальной защиты глаз от искр
- ▶ Резиновые ножки для повышения устойчивости



Новинка!



Технические данные	... см. с. 232
Код для заказа	0 601 27A ...
Номинальная потребляемая мощность	600 Вт
Диаметр шлифкруга	200 мм
Толщина шлифкруга	25 мм
Посадочный размер шлифкруга	32 мм
Число оборотов холостого хода	2900 об/мин
Комплект поставки	... 100
Шлифкруг, нормальное зерно 24	x
Шлифкруг, нормальное зерно 60	x