

Пылесос для влажной/сухой уборки

GAS 35 M AFC Professional

Универсальный пылесос для влажной/сухой уборки с автоматической системой очистки фильтра

- ▶ На крышке пылесоса можно легко зафиксировать кейсы L-BOXX — практичное решение для транспортировки и хранения рабочего инвентаря при мобильном использовании
- ▶ Постоянная мощность всасывания для неизменно высокой производительности благодаря автоматической системе очистки фильтра (AFC)
- ▶ Как сертифицированный безопасный пылесос с классом пыли «М» по стандарту ЕС подходит для уборки большинства видов пыли в целях оптимальной защиты пользователя


Другие преимущества

- ▶ Система отвода статического заряда (вкл. шланг) предохраняет от статической электризации

Технические данные	... см. с. 354
Код для заказа	0 601 9C3 ...
Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт
Мощность всасывания (турбина)	1380 Вт
Объем контейнера, брутто	35 л
Комплект поставки	... 100
3 всасывающие трубки, 0,35 м (2 608 000 575)	x
Набор насадок для пола (1 609 390 478)	x
Мешок для сбора мусора (2 607 432 043)	x
Плоский складчатый фильтр PES (2 607 432 034)	x
Щелевая насадка 250 мм (2 607 000 165)	x
Ручка с регулировкой потока воздуха (2 608 000 573)	x
Шланг 5 м, Ø 35 мм, антистат., с инструм. муфтой (2 608 000 566)	x



Новинка!



Пылесос для влажной/сухой уборки

GAS 55 M AFC Professional


Универсальный пылесос для влажной/сухой уборки с автоматической системой очистки фильтра и большим контейнером-пылесборником

- ▶ Компактный плоский складчатый фильтр для оптимального использования контейнера-пылесборника на 55 л — идеальное решение для удаления больших объемов пыли
- ▶ Постоянная мощность всасывания для неизменно высокой производительности благодаря автоматической системе очистки фильтра (AFC)
- ▶ Как сертифицированный безопасный пылесос с классом пыли «М» по стандарту ЕС подходит для уборки большинства видов пыли в целях оптимальной защиты пользователя

Технические данные	... см. с. 354
Код для заказа	0 601 9C3 ...
Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт
Мощность всасывания (турбина)	1380 Вт
Объем контейнера, брутто	55 л
Комплект поставки	... 300
3 всасывающие трубки, 0,35 м (2 608 000 575)	x
Набор насадок для пола (1 609 390 478)	x
Мешок для сбора мусора (2 607 432 043)	x
Плоский складчатый фильтр PES (2 607 432 034)	x
Щелевая насадка 250 мм (2 607 000 165)	x
Ручка с регулировкой потока воздуха (2 608 000 573)	x
Шланг 5 м, Ø 35 мм, антистат., с инструм. муфтой (2 608 000 566)	x



Новинка!



Пылесосы

GAS 20 L SFC Professional GAS 25 L SFC Professional GAS 35 L SFC+ Professional

Технические данные	0 601 97B ...	0 601 979 ...	0 601 9C3 ...
Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт	1200 Вт	1200 Вт
Объем контейнера, брутто	19 л	25 л	35 л
Вместимость контейнера для воды, нетто	7,5 л	16 л	19,2 л
Вместимость контейнера для пыли, нетто	10 л	20 л	18,2 л
Поверхность фильтра	2800 см²	4300 см²	6150 см²
Класс пыли пылесоса для влажной/сухой уборки	L	L	L
Класс пыли основного фильтра	L	M	M
Вес	6,0 кг	12,7 кг	11,6 кг

Комплект поставки	... 000	... 103	... 000
2 всасывающие трубки 0,5 м, Ø 35 мм (2 607 000 162)	–	x	–
2 всасывающие трубки, 0,5 м, Ø 35 мм (2 607 002 631)	x	–	–
3 всасывающие трубки, 0,35 м (2 608 000 575)	–	–	x
Набор насадок для пола (1 609 390 478)	–	–	x
Мешок для сбора мусора (2 605 411 231)	x	–	–
Мешок для сбора мусора (2 607 432 043)	–	–	x
Складчатый фильтр (2 607 432 024)	x	–	–
Плоский складчатый фильтр из целлюлозы (2 607 432 033)	–	–	x
Щелевая насадка 250 мм (2 607 000 165)	x	x	x
Насадка для крупного мусора (2 607 000 170)	x	x	–
Ручка с регулировкой потока воздуха (2 608 000 573)	–	–	x
Ручка регулирования воздуха (2 607 000 164)	–	x	–
Ручка регулирования воздуха (2 607 002 630)	x	–	–
Универсальная насадка (1 609 390 478)	–	x	–
Бумажный мешок (2 605 411 167)	–	x	–
Фильтр из полиэстера (2 607 432 015)	–	x	–
Модуль SFC+	–	–	x
Шланг 3 м, Ø 35 мм с инструм. муфтой (2 608 000 569)	–	–	x
Шланг 3 м, Ø 35 мм с инструм. муфтой (2 609 390 392)	–	x	–
Универсальный переходник для электроинструментов (2 607 002 632)	x	–	–
Универсальный шланг 3 м, 40 мм Ø (1 600 A00 0JF)	x	–	–

