



## ПуГВ

Провод установочный гибкий, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика

| Характеристики                        |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Вид продукции                         | Провода для электроустановок               |
| Материал жилы                         | Медь                                       |
| Материал изоляции                     | ПВХ                                        |
| Материал наружной оболочки            | Нет                                        |
| Тип экрана                            | без экрана                                 |
| Тип брони                             | без брони                                  |
| ГОСТ                                  | ГОСТ 31947-2012, ТУ 3551-011-12149776-2011 |
| Класс гибкости жил                    | 5 класс                                    |
| Класс пожарной опасности              | 2О1.8.2.5.4                                |
| Отрасли                               | Array                                      |
| Активность                            | 1                                          |
| Экран по жиле                         | Без экрана                                 |
| Групповая прокладка                   | 1                                          |
| Низкое газо- и дымовыделение          | 1                                          |
| Минимальная температура эксплуатации  | -50                                        |
| Максимальная температура эксплуатации | 65                                         |
| Температура монтажа                   | -15                                        |
| Радиус изгиба                         | 5                                          |
|                                       |                                            |

### Маркразмеры:

ПуГВ 1x0,5

ПуГВ 1x1,0

ПуГВ 1x1,5

ПугВ 1x2,5

ПугВ 1x4,0

ПугВ 1x6,0

ПугВ 1x10