

КСО 393 - КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 393

КСО 393 - производство и продажа камер сборных одностороннего обслуживания серии КСО-393 от завода-производителя ГК "ЭЛЕКТРОГРАД" по выгодным ценам, качество продукции и быстрое исполнение заявки – гарантируется. Для оснащения распределительных устройств и тупиковых подстанций в высоковольтных электросетях переменного тока с изолированной нейтралью ООО «Электроград» предлагает камеры одностороннего обслуживания серии КСО 393.

Ячейка КСО 393 это сварной металлический шкаф, внутри которого располагается коммутационная аппаратура главных цепей, а с лицевой стороны установлена торцевая контрольная панель с приводами разъединителей, а также вспомогательная аппаратура.

Камера КСО 393 используется в специализированных помещениях трансформаторных подстанций трёхфазного переменного тока, напряжением до 10 кВ и стандартной промышленной частотой 50 Гц. Ширина ячейки КСО 393 обеспечивает присоединение до 3-ёх силовых кабелей.

Структура условного обозначения

КСО	-393	М	-XXXXXX	-УЗ
1	2	3	4	5

1. Буквенное обозначение изделия – камера сборная одностороннего обслуживания;
2. Модификация
3. Номер схемы главных цепей (см. табл.);
4. Схемы главных цепей
В на вакуумных выключателях;
модификации схем, без вакуумных выключателей.

5. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

В камерах КСО393 М с вакуумным выключателем предусмотрен комплект защит (МТЗ, ТО, перегрузка и др.). Применяются устройства защиты зарубежных и отечественных фирм-изготовителей (статические, микроэлектронные и микропроцессорные).

Применяемые типы вакуумных выключателей отечественных и зарубежных фирм-изготовителей.

Камеры комплектуются торцевыми панелями и инвентарными перегородками. При двухрядной установке камеры КСО393М комплектуются шинными мостами с разъединителями или без них.

Приводы разъединителей шинных мостов устанавливаются на торцевых панелях.

Масса не более 300 кг.