

# Изоляционная лента SAFELINE

Изоляционная лента SAFELINE разработана на основе профессиональной изолянты, изготовлена на основе пленки из поливинилхлоридного изоляционного пластика. Специальные добавки, используемые при производстве данного материала, повышают эластичные свойства ленты, увеличивают ее долговечность и обеспечивают устойчивость к горению.

Изолянта SAFELINE предназначена для проведения всех видов электромонтажных работ:

- электрической изоляции проводников
- сращивания и жгутирования
- защиты от механических повреждений
- цветовой маркировки

Изоляционная лента SAFELINE сертифицирована в Системе ГОСТ Р на соответствие требованиям ГОСТ 16214-86, ГОСТ 14236-81, ГОСТ 6433.3-71.

Изоляционная лента серии MULTECH 911 — профессиональный продукт, адаптированный к применению в повседневной жизни.

## Специальные свойства

- Устойчивость к:
  - воздействию УФ-лучей
  - влажности
  - коррозии металлов
  - истиранию
  - старению
- Не поддерживает горение



## Технические параметры

| Толщина основы, мм | Толщина клеевого слоя, мм | Ширина пленки, мм | Длина пленки в рулоне, м | Варианты цвета |
|--------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| 0,15               | 0,015                     | 15 / 19           | 5 / 10 / 20 / 25         | синий          |
|                    |                           |                   |                          | черный         |
|                    |                           |                   |                          | белый          |
|                    |                           |                   |                          | желтый         |
|                    |                           |                   |                          | зеленый        |
|                    |                           |                   |                          | желто-зеленый  |
|                    |                           |                   |                          | красный        |
|                    |                           |                   |                          | серо-стальной  |

## Рабочие характеристики

| Адгезия (липкость), сек. | Прочность при растяжении, МПа | Напряжение пробоя, В | Удлинение при разрыве, % | Диапазон рабочих температур, °C |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 45                       | 15                            | 6000                 | 200                      | от -50 до +80                   |

## Глазами потребителя

Защита от подделок.  
Имеет специальное тиснение на поверхности ленты\*, гарантированно позволяющее защитить продукт от подделок

Не поддерживает горение

Напряжение пробоя не менее 6 000 В

Изолента высшего сорта



Соответствует ГОСТУ 16214-86

Удлинение при разрыве не менее 200%

Диапазон рабочих температур от -50°C до +80°C

Информация о сроке годности\*\*

\*Кроме желто-зеленой

\*\*Согласно ГОСТУ изоляционная лента имеет срок годности. Отсутствие на упаковке данной информации является грубым нарушением

## Сравнительный анализ рабочих характеристик SAFELINE MULTITECH 911 с требованиями ГОСТ 16214-86 к изоленте высшего сорта

| Изолента                      | Толщина ленты, мм | Адгезия (липкость), сек. | Прочность, МПа | Удлинение при разрыве, % | Диапазон рабочих температур, °C |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|
| SAFELINE MULTITECH 911        | 0,15              | 45                       | 15             | 200                      | -50...+80                       |
| ГОСТ Р 16214-86 (высший сорт) | 0,20 ± 0,05       | 45                       | 14,7           | 190                      | -50...+70                       |
| Сравнительный анализ          | =                 | =                        | >              | >                        | >                               |

### Индивидуальная упаковка

Каждый ролик изоленды упакован в индивидуальную пленку, что защищает продукт от воздействия окружающей среды и обеспечивает сохранность потребительских свойств в период допродажного хранения.

### Групповая упаковка

Изоленда упакована по 10 роликов в дополнительную защитную пленку.

## MULTECH 911 PRO

8 цветов



4 размера



15 мм x 10 м



15 мм x 20 м



19 мм x 20 м



19 мм x 25 м

Изоляционная лента MULTECH 911 PRO предназначена для проведения электромонтажных работ и рекомендуется для профессионального и бытового применения.

| Цвет           | Размер                 |                        |                        |                        |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                | 15 мм x 10 м x 0,15 мм | 15 мм x 20 м x 0,15 мм | 19 мм x 20 м x 0,15 мм | 19 мм x 25 м x 0,15 мм |
| Код для заказа |                        |                        |                        |                        |
| синий          | 9359                   | 9365                   | 9371                   | 9374                   |
| черный         | 9356                   | 9360                   | 9366                   | 9372                   |
| белый          | 9358                   | 9363                   | 9369                   | 9373                   |
| желтый         | 12120                  | 9361                   | 9367                   | 12127                  |
| зеленый        | 12119                  | 9364                   | 9370                   | 12126                  |
| желто-зеленый  | 10256                  | 12122                  | 12123                  | 9375                   |
| красный        | 9357                   | 9362                   | 9368                   | 12125                  |
| серо-стальной  | 12121                  | 11940                  | 12124                  | 9375                   |