

1. Общие сведения об изоляторе ИОРП 1-2,5 УЗ

Изоляторы изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 3494-004-82442591-2010.

Изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах номинальным напряжением до 1000 В частотой до 60 Гц для работы в районах, расположенных на высоте до 1000 м над уровнем моря.

2. Основные технические параметры опорного изолятора ИОРП 1-2,5 УЗ

Наименование параметра	Норма
Нормированная механическая разрушающая сила, кН	
- на изгиб	8
- на растяжение	8
Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ, не менее	46
Электрическое сопротивление изоляции, Мом, не менее	10^5
Строительная высота, мм	60
Масса, кг	0,16

3. Свидетельство о приемке и упаковке ребристого опорного изолятора ИОРП 1-2,5 УЗ

Изоляторы по результатам приемо-сдаточных и периодических испытаний соответствуют требованиям ТУ 3494-004-22442591-2010 и признаны годными к эксплуатации.

4. Гарантийные обязательства ребристого опорного изолятора ИОРП 1-2,5 УЗ

Установленный срок службы изолятора с вероятностью 0,97 – не менее 30 лет.

Гарантийный срок службы изолятора – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 4-х лет с момента отгрузки изоляторов потребителю.

В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет безвозмездную замену, как разрушенного, так и внешне исправных, относительно которых установлено нарушение требований ТУ.

Изолятор ИОРП1-2,5 ЧЗ

