


Панельные розетки, технология TwinCONTACT - Артикул № 1668



- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Прямой угол
- Глухой фланец для защиты неиспользуемых отверстий в установочных коробках доступен к заказу по арт. № 41419

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	3п
Вольт	230 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44



Чертеж 1 MB 464	A	16			32		
	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	54	64	64	64
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	85	89	89	95
	h1		6	9	10	10	12
	k	22	22	22	28	28	38
	l	43	52	57	60	60	65
Клеммы для кабеля сечением от до мм ²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6