

Панельные розетки
Артикул № 3072




- Стандартный размер фланца 85 x 85 мм
- угол наклона 20°
- возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая спецификация

Ток, А	16 А
Полюса	4 п
Напряжение, В	400 В
Положение заземляющего контакта	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
Тип контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44
фланец	85x85 мм
крепежными отверстиями	70x70 мм
Угол наклона	20 °
вес	166 г
Сертификаты	VDE, EAC, CQC

Чертежи и размеры



Чертеж		16			32		
1 MB 453	Полоса	3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.		a	b	c	d	e	f
		85	85	85	85	85	85
		85	85	85	85	85	85
		53	57	57	60	60	67
		70	70	70	70	70	70
		70	70	70	70	70	70
		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
		8	8	8	8	8	8
		2	2	2	2	2	2
		89	96	101	103	103	110
		39	34	33	53	53	41
		57	64	70	78	78	78
		78	78	78	78	78	78
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—10	—10	—10