

Панельные розетки, технология TwinCONTACT - Артикул № 3124



- Безвинтовые пружинные клеммы
- Стандартный размер фланца
- Угол наклона: 20°
- Возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая информация

Ток, А 32 А

Полюса 3п

Вольт 110 В


положение часов 4 ч

Герц 50-60 Гц

Техника подключения безвинтовые клеммы - TwinCONTACT

носители контактов стандартные

Класс защиты IP 44



Чертеж 1 MB 519	A Полюса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	52	57	55	61	60	66
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	86	96	100	96	104	110
	k	31	32	33	43	44	48
	l min.	57	64	70	78	78	78
	l max.	76	76	76	78	78	78
	ø	20	20	20	20	20	20
	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	1.5 —4	1.5 —4	1.5 —4	2.5 —10	2.5 —10	2.5 —10