


Настенные розетки - Артикул № 3767



- Винтовое соединение
- Устойчивые к воздействию химикалий
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Четыре внешних крепежных отверстия
- Кабельный ввод: 1х сверху и 1х закрытый (для прорезания) снизу

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	3п
Вольт	230 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	термостойкими держателями контактов и никелированными контактами
Класс защиты	IP 67



Чертеж 1 MB 219	А Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	95	95	95	120	120	120
	b	102	102	102	112	112	112
	c	115	124	129	143	143	150
	d	64,2	64,2	64,2	90,2	90,2	90,2
	e	77,5	77,5	77,5	79	79	79
	e1	88	88	88	98,5	98,5	98,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	5	5	5	5	5	5
	h	128	128	132	160	160	160
	M	25	25	25	32	32	32
	M*	25	25	25	32 (слеп.)		
	M*	25	25	25			
Макс. сечение кабеля до мм.		15	18	18	25	25	25
Клеммы для кабеля		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—4	—4	—4	—10	—10	—10