


Комбинации розеток серии AMAXX® - Артикул № 920034



- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)

Техническая информация

Оснащение	2 роз. CEE 16A, 5п, 400В 3 роз. SCHUKO® 16A, 230В
Подключение/С кабелем питания	2 м H07RN-F5G2,5 и вилкой CEE 16A, 5п, 400В
Размеры корпуса	260 x 225 мм (выс. x шир.)
Класс защиты	IP 44



Чертеж 1 MB 521

Глубина корпусов при различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	Глубина
SCHUKO® 16A, 230В	IP 44	175 мм
	IP 67	194 мм
CEE 16A, 3п, 230В	IP 44	204 мм
	IP 67	205 мм
CEE 16A, 5п, 400В	IP 44	209 мм
	IP 67	213 мм
CEE 32A, 5п, 400В	IP 44	221 мм
	IP 67	227 мм
CEE 63A, 5п, 400В	IP 44	248 мм
	IP 67	248 мм

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода М 32 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания