

Распределители серии DELTA-BOX
Артикул № 92915




- Подготовленные к установке
- с разгрузкой натяжения и подвесной скобой в комплекте
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)

Техническая спецификация

CEE 16 A, 5 п, 400 В	1
SCHUKO®	2
Подключение / С кабелем питания	• для 1 кабеля до 5 x 10 мм²
Класс защиты	IP 44
Шторки	false
Материал корпуса	пластик
вес	792 г
Сертификаты	EAC, CQC

Чертежи и размеры



3 MB 44			
	Розетки	класс защиты	Размеры
a			114,0 мм
a1	SCHUKO®, 16 A, 230 В	IP 44	max. 30,0 мм
a1	CEE 16 A, 3 н, 230 В	IP 44	52,7 мм
a1	CEE 16 A, 5 н, 400 В	IP 44	50,5 мм
a1	CEE 32 A, 5 н, 400 В	IP 44	64,0 мм
a2			30,0 мм
b			160,0 мм
b1	SCHUKO®, 16 A, 230 В	IP 44	max. 18,0 мм
b1	CEE 16 A, 3 н, 230 В	IP 44	42,0 мм
b1	CEE 16 A, 5 н, 400 В	IP 44	40,0 мм
b1	CEE 32 A, 5 н, 400 В	IP 44	53,2 мм
c			133,0 мм
d			97,0 мм
y			17,0 мм