


## Комбинации розеток серии AMAXX® - Артикул № 940007



- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

### Техническая информация

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оснащение                     | 1 роз. CEE 32A, 5п, 400В<br>1 роз. CEE 16A, 5п, 400В<br>4 роз. SCHUKO® 16A, 230В              |
| Предохранители                | 1 УЗО 40А, 4п, 0,03А<br>1 автомат 32А, 3п, С<br>1 автомат 16А, 3п, С<br>4 автомата 16А, 1п, С |
| Входной предохранитель макс.  | 40 А                                                                                          |
| InA                           | 40 А                                                                                          |
| RDF                           | 0,85                                                                                          |
| Подключение/С кабелем питания | для 2 кабелей д 5 x 25 мм²                                                                    |
| Размеры корпуса               | 520 x 225 мм (выс. x шир.)                                                                    |
| Класс защиты                  | IP 44                                                                                         |



Чертеж 1 MB 523

Глубина корпусов при различной комплектации.

| Розетки           | Класс защиты | Глубина |
|-------------------|--------------|---------|
| SCHUKO® 16A, 230В | IP 44        | 186 мм  |
|                   | IP 67        | 208 мм  |
| CEE 16A, 3п, 230В | IP 44        | 216 мм  |
|                   | IP 67        | 220 мм  |
| CEE 16A, 5п, 400В | IP 44        | 222 мм  |
|                   | IP 67        | 226 мм  |
| CEE 32A, 5п, 400В | IP 44        | 231 мм  |
|                   | IP 67        | 236 мм  |
| CEE 63A, 5п, 400В | IP 44        | 260 мм  |
|                   | IP 67        | 260 мм  |

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода М 40 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания