

## Комбинации розеток серии AMAXX® - Артикул № 940008



- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

### Техническая информация

#### Оснащение

2 роз. CEE 32A, 5п, 400В  
3 роз. SCHUKO® 16A, 230В

#### Предохранители

1 УЗО 63А, 4п, 0,03А  
2 автомата 32А, 3п, С  
3 автомата 16А, 1п, С

#### Входной предохранитель макс.

63 А

#### InA

48 А

#### RDF

0,6


#### Подключение/С кабелем питания для 2 кабелей д 5 x 25 мм²

#### Размеры корпуса

520 x 225 мм (выс. x шир.)

#### Класс защиты

IP 44



Чертеж 1 MB 523

Глубина корпусов при различной комплектации.

| Розетки           | Класс защиты | Глубина |
|-------------------|--------------|---------|
| SCHUKO® 16A, 230В | IP 44        | 186 мм  |
|                   | IP 67        | 208 мм  |
| CEE 16A, 3п, 230В | IP 44        | 216 мм  |
|                   | IP 67        | 220 мм  |
| CEE 16A, 5п, 400В | IP 44        | 222 мм  |
|                   | IP 67        | 226 мм  |
| CEE 32A, 5п, 400В | IP 44        | 231 мм  |
|                   | IP 67        | 236 мм  |
| CEE 63A, 5п, 400В | IP 44        | 260 мм  |
|                   | IP 67        | 260 мм  |

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода М 40 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания