


Комбинации розеток серии АМАХХ® - Артикул № 940012



- Подготовленные к установке
- Лицевая шарнирная панель открывается в сторону
- Корпус и розетки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST)
- Предохранители под прозрачной крышкой

Техническая информация

Оснащение	1 роз. CEE 32A, 5п, 400В 2 роз. CEE 16A, 5п, 400В 4 роз. SCHUKO® 16A, 230В
Предохранители	1 автомат 32А, 3п, С 2 автомата 16А, 3п, С 4 автомата 16А, 1п, С
Входной предохранитель макс.	100 А
InA	72 А
RDF	0,75
Подключение/С кабелем питания	для 2 кабелей д 5 x 25 мм²
Размеры корпуса	520 x 225 мм (выс. x шир.)
Класс защиты	IP 44



Чертеж 1 MB 523

Глубина корпусов при различной комплектации.

Розетки	Класс защиты	Глубина
SCHUKO® 16A, 230В	IP 44	186 мм
	IP 67	208 мм
CEE 16A, 3п, 230В	IP 44	216 мм
	IP 67	220 мм
CEE 16A, 5п, 400В	IP 44	222 мм
	IP 67	226 мм
CEE 32A, 5п, 400В	IP 44	231 мм
	IP 67	236 мм
CEE 63A, 5п, 400В	IP 44	260 мм
	IP 67	260 мм

Кабельные вводы: закрытые, для прорезания. по 2 ввода М 40 сверху и снизу, по 2 ввода М 20 сверху и снизу - для прорезания