

Клеммные блоки Ensto Clampo Compact

Для медных проводников от 1,5 мм² до 16 мм²



Кратко о клеммных блоках Ensto Clampo Compact:

- Для медных проводников 1,5–16 мм²
- Применяются в цепях управления, контроля и автоматики
- Экономичное решение
- Компактный размер (идеально подходит для установки в ограниченном пространстве)
- Имеют защиту провода (предотвращает повреждение многопроволочных жил, а также ограничивает глубину ввода проводника в клемму)
- Корпус из полиамида, термостойкость 105°C
- Устанавливается на DIN-рейку или непосредственно на поверхность
- Легко маркируется (при помощи маркировочных лент или печати непосредственно на корпусе клеммы)

Нормативное соответствие	
Стандарты	
EN 60947-7-1, UL 1059, CSA C22.2 No. 158-1987	
Технические данные	
Диапазон сечений:	Cu 1,5 – 16 мм ²
Диапазон номинального тока:	17,5 – 82 A
Номинальное напряжение изоляции:	450 – 750 В
Рабочая температура:	Макс. 105 °C
Материал	
Корпус:	Полиамид V-2
Контактная группа и винты:	Никелированная латунь
Механические свойства	
Головка винта:	Головка со шлицем
Монтаж:	Панель или DIN-рейка

С таблицей проводников можно ознакомиться на странице 59.

Клеммные блоки Ensto Clampo Compact

Код изделия	Сечение проводника	Кол-во полюсов	Ном. ток	Ном. напряжение изоляции	Головка винта головка со шлицем	Момент затяжки	Установка	Размеры Ш x Г x В (мм)	Вес (кг)	Кол-во в упак. (шт.)	GTIN-13
KR5031	Cu 1,5 мм ²	3	17,5 A	750 В (Эксплуатации при степени загрязнения окружающей среды 2)*	M2,6	0,4 Нм	На DIN-рейке/ крепление винтом	26 x 22 x 18	0,007	200	6418677111402
KR5131	Cu 1,5 мм ²	12	17,5 A	750 В (Эксплуатации при степени загрязнения окружающей среды 2)*	M2,6	0,4 Нм	На DIN-рейке/ крепление винтом	70,9 x 22 x 18	0,026	50	6418677111426
KR8031	Cu 1,5 – 6 мм ²	3	41 A	750 В (Эксплуатации при степени загрязнения окружающей среды 2)*	M3,5	0,8 Нм	На DIN-рейке/ крепление винтом	31,4 x 22 x 22	0,015	200	6418677111778
KR8041	Cu 1,5 – 6 мм ²	4	41 A	750 В (Эксплуатации при степени загрязнения окружающей среды 2)*	M3,5	0,8 Нм	На DIN-рейке/ крепление винтом	38,2 x 22 x 22	0,021	200	6418677111792
KR8121	Cu 1,5 – 6 мм ²	12	41 A	750 В (Эксплуатации при степени загрязнения окружающей среды 2)*	M3,5	0,8 Нм	На DIN-рейке/ крепление винтом	90,8 x 22 x 22	0,060	100	6418677111822
KR10021	Cu 6 – 16 мм ²	2	82 A	750 В (Эксплуатации при степени загрязнения окружающей среды 2)*	M6	2,5 Нм	На DIN-рейке/ крепление винтом	34 x 30,8 x 39,5	0,044	100	6418677111334
KR10031	Cu 6 – 16 мм ²	3	82 A	750 В (Эксплуатации при степени загрязнения окружающей среды 2)*	M6	2,5 Нм	На DIN-рейке/ крепление винтом	45,3 x 30,8 x 39,5	0,065	100	6418677111358

* Эксплуатации при степени загрязнения окружающей среды 3:

Ном. напряжение изоляции 450 В

** Эксплуатации при степени загрязнения окружающей среды 3:

Ном. напряжение изоляции 500 В

В таблице приведены значения номинального тока для максимальных сечений.



KR5131



KR8041



KR10031



KR10021

