



Saves Your Energy

PRODUCT CARD

01.12.16

KB612.12

Клеммные блоки

Тип	KB612.12
GTIN	6418677108006
Название	Клеммные блоки 12-полюсный, с ножкой, 16 мм ²
Описание	Terminal block with standoff feet. Mounting hole Ø 4,0 mm. Terminal screw M 5,0. Terminal block can be ordered precut to desired number of poles. On request individual pole positions can be marked with desired markings. To order imprinting please specify the characters on your order. Turret or ledge marking available.

Вендор Ensto Finland Oy



Техническая спецификация

Technical specification

UL Cat.No.: 612.12SP-AK

Dimensions

Масса:	94.0 g
Поперечное сечение проводника:	16 mm ²
Размеры дл. x шир. x выс.:	176x28x26,5
Диаметр крепежного отверстия:	4.0 mm

Temperatures

Максимальная температура эксплуатации: +100 °C

Электрические характеристики

CSA:	612-12SP
CSA Rated current:	65 A
CSA Rated voltage:	600 V

CSA Wire range: 18-6 AWG

Materials

Материал: Полиамид 6

Features

Число полюсов: 12

Механические характеристики

Tightening torque: 1.8 Nm

Certificates

Номер UL: E103245

Ratings

Номинальное напряжение: 750 V

ETIM: EC001284

US specific

UL Wire Range: 6-14, 2 x 12

Упаковка

Default package

Unit: PCS
Size: 100
Length: 385 mm
Width: 260 mm
Height: 170 mm
Weight (brt): 9.65 kg
Volume: 17.02

Pallet package

Unit: PCS
Size: 4500
Length: 1200 mm
Width: 800 mm
Height: 1000 mm
Weight (brt): 459.25 kg
Volume: 960

