

ENSTO

KE61.03T

клеммы

Тип KE61.03T
 GTIN 6418677192357
 Название клеммы Ensto Clampo Pro
 2 x KE61.03 серый, 3-полюсный, Al 6-50
 мм², Cu 2.5-50 мм²
 Описание "Ensto Clampo Apparatus" - это
 универсальная серия клемм общего
 назначения для подключения к
 оборудованию алюминиевых и медных
 проводников 2,5 – 240 мм².
 Вендор Ensto Finland Oy



Техническая спецификация

Technical specification

Содержание: KE61.03 x 2

Dimensions

Масса: 0.15 kg

Поперечное сечение проводника: Cu 2,5-50 Al 6-50

Temperatures

Температура эксплуатации: ≤ 80 °C

Электрические характеристики

Номинальное напряжение изоляции: 800 V

Номинальный ток: Cu 160 A, Al 145 A

Степень загрязнения: 3

Materials

Корпус: Полиамид

Colors

Цвет: Серый

Features

Головка винта:	Шестигранник
Размер головки винта:	5 mm
Крепеж:	DIN-рейка

Механические характеристики

Момент затяжки:	4 Nm (2.5-4mm ²), 12 Nm (6-50mm ²)
------------------------	--

Certificates

Стандарты:	EN 60947-7-1, EN 61238-1
Класс соединителя:	A
Категория UL:	XCFR2
Номер UL:	E192532, E192532

Ratings

ETIM 7:	EC000897
----------------	----------

US specific

Размер проводника:	1/0-6
Максимальное напряжение:	600 V
Момент затяжки:	90 Lb-In
Max. current:	Cu 150A, Al 120A

ETIM

ETIM

Length:	49 mm
Material insulation body:	Thermoplastic
Rated voltage:	800 V
Width/grid dimension:	49.5 mm
Mounting method:	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Colour:	Grey
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Number of levels:	1
Height at lowest possible mounting height:	43 mm
Operation temperature:	-5 ... 80 °C
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:	2.5 ... 35 mm ²
Number of clamp positions per level:	6
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	2.5 ... 35 mm ²
Explosion-tested version 'Ex e':	false
Connectable conductor cross section multi-wired:	2.5 ... 50 mm ²
Inflammability class of insulation material acc. with UL94:	V2
Rated current In:	145 A
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Connection position:	Sideways

Упаковка

В стандартной упаковке

Unit: PCS

Size: 15