


ENSTO

KE66.2T

клеммы

Тип KE66.2T
 GTIN 6418677192401
 Название клеммы Ensto Clampo Pro
 3 x KE66.2 синий, Al 6-50 мм², Cu 2.5-50 мм²
 Описание "Ensto Clampo Apparatus" - это универсальная серия клемм общего назначения для подключения к оборудованию алюминиевых и медных проводников 2,5 – 240 мм².
 Вендор Ensto Finland Oy



Техническая спецификация

Technical specification

Содержание: KE66.2 x 3

Dimensions

Масса: 0.15 kg

Поперечное сечение проводника: Cu 2,5-50 Al 6-50

Temperatures

Температура эксплуатации: ≤ 80 °C

Электрические характеристики

Номинальное напряжение изоляции: 800 V

Номинальный ток: Cu 160 A, Al 145 A

Степень загрязнения: 3

Materials

Корпус: Полиамид

Colors

Цвет: Синий

Features

Головка винта:	Шестигранник
Размер головки винта:	5 mm
Крепеж:	DIN-рейка

Механические характеристики

Момент затяжки:	4 Nm (2.5-4mm ²), 12 Nm (6-50mm ²)
------------------------	--

Certificates

Стандарты:	EN 60947-7-1, EN 61238-1
Категория UL:	XCFR2
Номер UL:	E192532, E192532

Ratings

ETIM 7:	EC000897
----------------	----------

US specific

Размер проводника:	1/0-6
Максимальное напряжение:	600 V
Момент затяжки:	90 Lb-In
Max. current:	Cu 150A, Al 120A

ETIM

ETIM

Length:	49 mm
Material insulation body:	Thermoplastic
Rated voltage:	800 V
Width/grid dimension:	29.8 mm
Mounting method:	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Colour:	Blue
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Number of levels:	1
Height at lowest possible mounting height:	43 mm
Operation temperature:	-5 ... 80 °C
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:	2.5 ... 35 mm ²
Number of clamp positions per level:	4
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	2.5 ... 35 mm ²
Explosion-tested version 'Ex e':	false
Connectable conductor cross section multi-wired:	2.5 ... 50 mm ²
Inflammability class of insulation material acc. with UL94:	V2
Rated current In:	145 A
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Connection position:	Sideways

Упаковка

В стандартной упаковке**Unit:** PCS**Size:** 10