

ENSTO

KE78

Клеммы для оборудования

Тип	KE78
GTIN	6418677162022
Название	Клеммы для оборудования Ensto Clampo Apparatus С изоляционным основанием, 750 V, Al/Cu 2 x (150-300 мм²), 630 A
Описание	Ensto Clampo Apparatus - это серия клемм общего назначения для подключения алюминиевых и медных проводников к оборудованию. Клеммы KE78 предназначены для присоединения только двух проводников.
Вендор	Ensto Finland Oy



Техническая спецификация

Dimensions

Масса:	0.61 kg
Поперечное сечение проводника:	2 x 150-300

Temperatures

Температура эксплуатации:	≤ 80 °C
---------------------------	---------

Электрические характеристики

Номинальное напряжение изоляции:	750 V
Номинальный ток:	630 A
Степень загрязнения:	3

Materials

Основание:	Полиамид
------------	----------

Features

Число полюсов:	1
Головка винта:	Шестигранник
Размер головки винта:	5 mm

Количество хвостовиков электрических соединителей: 2

Механические характеристики

Tightening torque: 35 Nm

Certificates

Стандарты: EN 60947-7-1, EN 61238-1

Класс соединителя: A

Ratings

ETIM: EC000897

Устойчивость к току КЗ

Номинальный кратковременный допустимый ток: 30.5 kA (2 s)

ETIM

ETIM

Colour: Black

Length: 114 mm

Mounting method: DIN rail (top hat rail) 35 mm

Nominal rated voltage: 750 V

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve: 150 ... 240 mm²

Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve: 150 ... 240 mm²

Connectable conductor cross section multi-wired: 150 ... 300 mm²

Rated current In: 630 A

Type of electrical connection 1: Screw connection

Connection position: Sideways

Number of levels: 2

Number of clamp positions per level: 3

Material insulation body: Thermoplastic

Operation temperature: -5 ... 80 °C

Width/grid dimension: 81 mm

Height at lowest possible mounting height: 158 mm

Type of electrical connection 2: Bolt connection

Inflammability class of insulation material acc. with UL94: V2

Explosion-tested version 'Ex e': false

Упаковка

Default package

Unit: PCS

Size: 10

