PRODUCT CARD

22.08.2017

ENSTO

KS3.25RY

3-полюсный переключатель



Тип	KS3.25RY
GTIN	6418677171468
Название	3-полюсный переключатель Ensto Compact 3 x 25 A, жёлтая с красной ручкой
Описание	"Ensto Compact" - это целая серия поворотных переключателей с номинальным током от 16 A до 125 A.
Вендор	Ensto Finland Oy

RoHS KEMA KEUR C EAC

Техническая спецификация

Dimensions

Масса:	0.13 kg
Поперечное сечение проводника:	Cu 1.5-16
Объем:	26.86 cm³
Размер:	40 x 85 x 79

Электрические характеристики

Номинальный рабочий ток:	AC 22 A
Отключающая способность 415 В, AC 23 A:	200 A
Включающая способность 415 В, AC 23 A:	250 A
Номинальное напряжение изоляции:	800 V

Colors

Цвет:	Красно-желтый

Механические характеристики

Tightening torque:	2 Nm

Certificates

Стандарты:	EN 60947-3

Ratings

Номинальное импульсное напряжение:	8 kV
ETIM:	EC000216

Устойчивость к току КЗ

Номинальный кратковременный допустимый ток:	1260 A (1 s)
Макс. предохранитель:	25 A
Макс. ток отключения:	6 kA
Макс. интеграл Джоуля:	6.8
Номинальный условный ток короткого замыкания:	50 kA
Макс. интеграл Джоуля:	6.8 kA^2s

ETIM

ETIM

Rated operating voltage:	400 ... 690 V
Number of poles:	3
Max. rated operation voltage Ue AC:	690 V
Type of electrical connection of main circuit:	Screw connection
Type of control element:	Short thumb-grip
Motor drive optional:	false
Motor drive integrated:	false
Rated short-time withstand current Icw:	1.26 kA
Conditioned rated short-circuit current Iq:	50 kA
Version as main switch:	true
Version as maintenance-/service switch:	true
Version as safety switch:	false
Version as emergency stop installation:	false
Version as reversing switch:	false
Rated permanent current at AC-21, 400 V:	25 A
Rated operation power at AC-3, 400 V:	10 kW
Rated operation power at AC-23, 400 V:	11 kW
Voltage release optional:	false
Device construction:	Complete device in housing
Suitable for distribution board installation:	true
Colour control element:	Red
Interlockable:	true

Упаковка

Default package

Unit:	PCS
Size:	50