PRODUCT CARD

22.08.2017

ENSTO

KSM3.63

3-полюсный переключатель

Тип	KSM3.63
GTIN	6418677169748
Название	3-полюсный переключатель Ensto Compact 3 x 63 A, с прямой ручкой, монтируются в электрощитах и на DIN-рейках
Описание	"Ensto Compact" - это целая серия поворотных переключателей с номинальным током от 16 A до 125 A.
Вендор	Ensto Finland Oy

Техническая спецификация

Dimensions

Масса:	0.27 kg
Поперечное сечение проводника:	Cu 10-50
Объем:	44.32 cm³
Размер:	55 x 102 x 79

Электрические характеристики

Номинальный рабочий ток:	AC 22 A
Отключающая способность 415 В, AC 23 A:	504 A
Включающая способность 415 В, AC 23 A:	630 A
Номинальное напряжение изоляции:	800 V

Механические характеристики

Tightening torque:	4 Nm

Certificates

Стандарты:	EN 60947-3

Ratings

Номинальное импульсное напряжение:	8 kV
ETIM:	EC000216

OOO Ensto Rus
Podsosensky per. h.20, build. 1
105 062 Moscow
Russin Federation
email: ensto.russia@ensto.com www.ensto.com
phone: +7 495 661 1039

Устойчивость к току КЗ

Номинальный кратковременный допустимый ток:	1500 A (1 s)
Макс. предохранитель:	63 A
Макс. ток отключения:	9 kA
Номинальный условный ток короткого замыкания:	25 kA
Макс. интеграл Джоуля:	49.8 kA²s

ETIM

ETIM

Rated operating voltage:	400 ... 690 V
Number of poles:	3
Max. rated operation voltage Ue AC:	690 V
Type of electrical connection of main circuit:	Screw connection
Type of control element:	Short thumb-grip
Motor drive optional:	false
Motor drive integrated:	false
Rated short-time withstand current Icw:	1.5 kA
Conditioned rated short-circuit current Iq:	25 kA
Version as main switch:	true
Version as maintenance-/service switch:	true
Version as safety switch:	false
Version as emergency stop installation:	false
Version as reversing switch:	false
Rated permanent current at AC-21, 400 V:	63 A
Rated operation power at AC-23, 400 V:	30 kW
Voltage release optional:	false
Device construction:	Complete device in housing
Suitable for distribution board installation:	true
Colour control element:	Other
Interlockable:	true

Упаковка

Default package

Unit:	PCS
Size:	50