




Saves Your Energy

КАРТА ИЗДЕЛИЯ

13.11.2015

NAC31S.B

Имя:	Разъем
Тип:	Черный (1, PE, N)
GTIN:	NAC31S.B
Описание:	6418677113949
Упаковка:	For flexible, stranded and solid wires with cross-section 0,75-4,0 mm ² . Strain-relief for cables with outer diameter of 5,5-12,0 mm.
Единица:	200
	PCS



Техническая спецификация

UL Wire range	12 ... 18 AWG
Категории	
Номинальное напряжение	250 V
Степень защиты	IP20
Номинальный ток	20 A
ETIM	Plug-in connector for plug-in building installation

Габариты

Размеры дл. x шир. x выс.	57x39x20
Поперечное сечение проводника	0,75 - 4 mm ²

Допустимая температура

Максимальная температура эксплуатации	+70 °C
Минимальная температура монтажа	+5 °C
Минимальная температура эксплуатации	-30 °C (without mechanical stress)

Опции

Маркировка полюсов	1,PE,N
--------------------	--------

Материалы

Материал	Полиамид 66
----------	-------------

Цвет	Черный
------	--------

Обозначения на чертеже

L	250 mm
---	--------

Спецификация US

UL Rated voltage	250 V
UL Rated current	16 A

ООО "Энсто Рус"

Подсосенский переулок, д.
20, стр. 1
105062, г. Москва, Россия

Тел +7 495 258 5270
Факс +7 495 258 5269

www.ensto.ru