



Saves Your Energy

КАРТА ИЗДЕЛИЯ

13.11.2015

NAD5.W

Имя: **Распределительный блок**

Белый



Тип: NAD5.W

GTIN: 6418677113260

Описание: Distribution block with one in (for a socket) and three out (for plugs). The couplers to be connected to the distribution block are specified in the coupling illustration. If needed, the distribution block can be mounted to a base with two screws, max. $\varnothing$ 3,5 mm, distance between mounting holes 58 mm.

Упаковка: 10/50/3150

Единица: PCS



Техническая спецификация

UL Wire range 14 AWG

Категории

Номинальное напряжение 250 V

Степень защиты IP20

Номинальный ток 20 A

ETIM Compact distributor for plug-in building installation

Габариты

Масса 57 g

Размеры дл. x шир. x выс. 47x61x43

Допустимая температура

Максимальная температура эксплуатации +70 °C

Минимальная температура монтажа +5 °C

Минимальная температура эксплуатации -30 °C (without mechanical stress)

Материалы

Материал Полиамид 66

Цвет Белый

Обозначения на чертеже

L 250 mm

Спецификация US

UL Rated voltage 250 V

UL Rated current 16 A

ООО "Энсто Рус"

Подсосенский переулок, д.
20, стр. 1
105062, г. Москва, Россия

Тел +7 495 258 5270
Факс +7 495 258 5269

www.ensto.ru