

Кронштейны серии 2 под один светильник на круглоконические и граненые опоры

Обозначение	Параметры					Масса, кг, (не более)
	H, мм	B, мм	D, мм	d, мм	Y, град.	
2.K1-0,1-0,1-Ф2	100	100	75	48	15	2,5
2.K1-0,2-0,2-Ф1	200	200	60	48	15	4,1
2.K1-0,2-0,2-Ф2	200	200	75	48	15	4,2
2.K1-0,2-0,2-Ф3	200	200	76	60	15	4,7
2.K1-0,2-0,5-Ф3	200	500	76	60	15	7,2
2.K1-0,2-0,5-Ф9	200	500	170	89	15	10,7
2.K1-0,5-0,5-Ф2	500	500	75	48	15	6,5
2.K1-0,5-0,5-Ф3	500	500	76	60	15	8
2.K1-0,5-1,0-Ф9	500	1000	170	89	15	13,9
2.K1-0,5-1,0-Ф16	500	1000	135	60	15	10,7
2.K1-0,5-1,0-Ф3	500	1000	76	60	15	10,3
2.K1-0,5-1,5-Ф3	500	1500	76	60	15	12,1
2.K1-1,0-1,0-Ф3	1000	1000	76	60	15	12,6
2.K1-1,0-1,5-Ф3	1000	1500	76	60	15	14,8
2.K1-1,0-1,5-Ф16	1000	1500	135	60	15	15,3
2.K1-1,0-2,0-Ф3	1000	2000	76	60	15	16,9
2.K1-1,5-1,5-Ф6	1500	1500	135	76	15	17,2
2.K1-1,5-1,5-Ф3	1500	1500	76	60	15	17,3
2.K1-1,5-1,5-Ф4	1500	1500	100	60	15	17,5
2.K1-2,0-1,5-Ф3	2000	1500	76	60	15	19,8
2.K1-2,0-1,5-Ф4	2000	1500	100	60	15	19,9
2.K1-2,0-2,0-Ф3	2000	2000	76	60	15	22
2.K1-2,0-2,0-Ф4	2000	2000	100	60	15	22
2.K1-2,5-2,0-Ф3	2500	2000	76	60	15	24,5
2.K1-2,5-2,0-Ф4	2500	2000	100	60	15	24,6
2.K1-2,0-2,5-Ф3	2000	2500	76	60	15	22,2
2.K1-2,0-2,5-Ф4	2000	2500	100	60	15	22,3
2.K1-2,5-2,5-Ф3	2500	2500	76	60	15	26,7
2.K1-2,5-2,5-Ф4	2500	2500	100	60	15	26,8
2.K1-0,2-0,2-30/-Ф2	200	200	75	48	30	4,2
2.K1-2,0-1,5-30/-Ф3	2000	1500	76	60	30	18,4
2.K1-2,0-1,5-30/-Ф4	2000	1500	100	60	30	18,5
2.K1-2,5-1,5-30/-Ф3	2500	1500	76	60	30	20,9
2.K1-2,5-1,5-30/-Ф4	2500	1500	100	60	30	21
2.K1-2,5-2,0-30/-Ф3	2500	2000	76	60	30	22,4
2.K1-2,5-2,0-30/-Ф4	2500	2000	100	60	30	22,5
2.K1-2,5-2,5-30/-Ф3	2500	2500	76	60	30	23,9
2.K1-2,5-2,5-30/-Ф4	2500	2500	100	60	30	24

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами
по техническому заданию или эскизу заказчика

