

Белый	Слоновая кость	Серый	Графит
-30 -35 -64 -65	-31 -32 -61 -62	-37	-38

КОНТРОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ



27342 -31 -34

Датчик движения узкий (проходной)
с функцией задержки времени отключения 10 сек - 15 мин
с регулировкой порогового уровня включения по освещению
Типы нагрузок:
- лампы накаливания 500 Вт
- галогеновые лампы 230 В- 500 Вт
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 300 ВА
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 300 ВА
- люминесцентные лампы 80 ВА
- энергосберегающие лампы 78 Вт
- электродвигатели 150 ВА


стр. 324



75343 -39

Датчик движения (проходной)
с функцией задержки времени отключения 4 сек - 10 мин
с регулировкой порогового уровня включения по освещению 0 - 100 люкс
угол обзора 180°
дальность действия 9 м
Типы нагрузок:
- лампы накаливания 2600 Вт
- галогеновые лампы 230 В- 2600 Вт
- галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 650 ВА
- галогеновые лампы с электронным трансформатором 550 ВА
- люминесцентные лампы 520 ВА
- энергосберегающие лампы 100 Вт (max 4 лампы)
- электродвигатели 3 А

стр. 344



27060 -32 -35

Аварийные сигнализация и освещение



75809 -39

Индикатор отключения электроэнергии
- время работы после отключения сети 1 час
- уровень освещенности 5 люкс
- индикатор наличия сети
время зарядки 24 часа

стр. 326



75370 -39

Ориентационный светодиодный светильник
- мощность светового потока 3 Лм
- яркость лампы 11 люкс
- напряжение 12 В / 230 В

Накладка



27036 -35




Места для установки



Коридоры



Вестибули



Лестницы

