

Светильники для ЖКХ и общего назначения

Светильники предназначены для внутреннего освещения общественных и производственных помещений с повышенным содержанием влаги и пыли (подсобные помещения, коридоры, подъезды, гаражи, подвалы, бассейны и т.п.). Для наружного применения.

Общие технические характеристики:

- Материал: карболит, ПАТС-С-ПЭТ
- Отражатель из жести ЭЖК
- Рассеиватель – силикатное стекло
- Керамический патрон Е27
- Тип источника света – лампа накаливания или компактная люминесцентная энергосберегающая лампа
- Повышенная степень защиты оболочки
- Настенный способ установки
- Антикоррозийное покрытие метизов
- Степень защиты по ГОСТ14254-80 (проникновение пыли полностью не предотвращено, но проникающая внутрь пыль не нарушает нормальную работу, защита от дождя, падающего под углом 60 градусов к вертикали) – IP 53
- Номинальное напряжение – 220 В
- Мощность источника света – 60 Вт
- Количество источников света – 1
- Механическая прочность по ГОСТ 12.2.007.0-75 — М1



Светильники для ЖКХ и общего назначения

Общие технические характеристики:

- Материал – карболит
- Цвет корпуса – черный
- Керамический патрон – Е 27
- Тип источника света – лампа накаливания или компактная люминесцентная энергосберегающая лампа
- Номинальное напряжение – 220 В
- Мощность источника света – 60 Вт
- Количество источников света – 1
- Механическая прочность по ГОСТ 12.2.007.0-75 – М1
- Сечение подключаемых проводников – 0,75-1,5 мм

Технические характеристики

Технические характеристики

НБП 01-60-001 УЗ

Габариты, мм	Масса, кг, не более	Класс защиты	IP	Климатическое исполнение
245x140x135	1,08	I	53	УЗ



НБП 01-60-011 УЗ с решеткой

Габариты, мм	Масса, кг, не более	Класс защиты	IP	Климатическое исполнение
245x150x145	1,4	I	53	УЗ



НБП 01-60-002 УЗ

Габариты, мм	Масса, кг, не более	Класс защиты	IP	Климатическое исполнение
185x115x120	0,76	II	53	УЗ



НБП 01-60-006 УЗ

Габариты, мм	Масса, кг, не более	Степень защиты	Класс защиты	Климатическое исполнение
267x116x110	0,5	IP54	II	УХЛ1



Габариты, мм	Масса, кг, не более	Класс защиты
D 150 x H 280	0,58	I

Резиновые уплотнители. Подвесной способ установки. Степень защиты по ГОСТ14254-80 (защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм, защита от брызг воды, падающих со всех сторон) – IP44.

НБП 01-60-001

Габариты, мм	Масса, кг, не более	Класс защиты
D 150 x H 196	0,53	II

Настенный способ установки. Рассеиватель – силикатное стекло. Степень защиты по ГОСТ14254-80 (защита от проникновения твердых тел размером более 12 мм) – IP20

НБП 01-60-004