

Arrigo LED



220В 50Гц  УХЛ2 IP54

Светильники **Arrigo LED** предназначены для помещений с повышенной влажностью и запыленностью.

Тип источника света

Светодиодные линейки.


Установка

Встраивается в специальные подвесные потолки.

Материал

Корпус: листовая сталь, окрашенная белой порошковой краской.

Рассеиватель: ПММА
(6 видов см. стр. 17).




Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, LxBxH	Вид рассеивателя	Масса, кг
Arrigo LED-01	0280036113-31	36	3200	600x600x80	«Сота»	8,0
Arrigo LED-02	0280036113-32	36	3200	600x600x80	«Колотый лед»	8,0
Arrigo LED-03	0280036113-33	36	3200	600x600x80	«Опал»	8,0
Arrigo LED-04	0280036113-34	36	3200	600x600x80	«Микропризма»	8,0
Arrigo LED-05	0280036113-35	36	3200	600x600x80	«Призма»	8,0
Arrigo LED-06	0280036113-36	36	3200	600x600x80	«Манка»	8,0


Модификации

Вторая цифра: 1, 2, 3, 4, 5, 6 - вид рассеивателя.


Виды рассеивателей



«Сота»




«Колотый лед»



«Опал»



«Микропризма»



«Призма»



«Манка»