


Система прокладки подвесных кабельных лотков Wyr-Grid™

Заполнение кабелем в системе прокладки подвесных кабельных лотков Wyr-Grid™



X (д.)	Y (д.)	Внутренняя область (д²)	Категория 6A (SD) Диаметр 6,1 мм	Категория 6A Диаметр 7,6 мм	Категория 6 Диаметр 6,1 мм	X (д.)	Y (д.)	Внутренняя область (д²)	Категория 6A (SD) Диаметр 6,1 мм	Категория 6A Диаметр 7,6 мм	Категория 6 Диаметр 6,1 мм
12.2	2	24.3	269	172	269	24.2	2	48.3	534	342	534
	4	48.7	538	344	538		4	96.7	1069	684	1069
	6	73.0	807	516	807		6	145.0	1603	1026	1603
18.2	2	36.3	401	257	401	30.2	2	60.3	666	427	666
	4	72.7	804	514	804		4	120.7	1334	854	1334
	6	109.0	1205	771	1205		6	181.0	2000	1280	2000

«Y» соответствует высоте опциональных боковых ограничителей Wyr-Grid™. «Внутренняя область» определяет допустимую заполняющую способность в соответствии с шириной лотков Wyr-Grid™ и высотой боковых ограничителей. Заполнение кабелем лотков Wyr-Grid™ рассчитано в соответствии со стандартом NEC (50%).

Вышеуказанные диаметры кабелей представляют собой номинальный диаметр кабеля Panduit на уровень производительности.

Секции лотков Wyr-Grid™

- Лотки доступны в пяти вариантах ширины: 203 мм, 305 мм, 457 мм, 610 мм и 762 мм
- Стандартная отделка - черное порошковое и электролитическое цинковое покрытие
- Невстроенные боковые ограничители минимизируют требования к спецификации




WG8BL10




WG12BL10



WG18BL10



WG24BL10



WG30BL10

Код	Описание	К-во в уп.
Низкопрофильный кронштейн для Z-образного крепежа		
WG8BL10	Сетчатый лоток (ширина 232,2 мм, длина 3 м), используемый для горизонтальной прокладки кабелей. Боковые ограничители на защелке прикрепляются в соответствии с требованиями к конкретной конфигурации. Используйте соединительные детали WGSPL1218BL для соединения прямых секций и межсекционный соединитель WGINTSPLBL для соединения секций на пересечении.	10
WG12BL10*	Сетчатый лоток (ширина 304,8 мм, длина 3 м) на защелке прикрепляются в соответствии с требованиями к конкретной конфигурации. Используйте соединительные детали WGSPL1218BL для подключения прямых секций и межсекционный соединитель WGINTSPLBL для соединения секций на пересечении.	10
WG18BL10*	Сетчатый лоток (ширина 457,2 мм, длина 3 м), используемый для горизонтальной прокладки кабелей. Боковые ограничители на защелке прикрепляются в соответствии с требованиями к конкретной конфигурации. Используйте соединительные детали WGSPL1218BL для соединения прямых секций и межсекционный соединитель WGINTSPLBL для соединения секций на пересечении.	10
WG24BL10*	Сетчатый лоток (ширина 609,8 мм, длина 3 м), используемый для горизонтальной прокладки кабелей. Боковые ограничители на защелке прикрепляются в соответствии с требованиями к конкретной конфигурации. Используйте соединительные детали WGSPL2430BL для соединения прямых секций и межсекционный соединитель WGINTSPLBL для соединения секций на пересечении.	10
WG30BL10*	Сетчатый лоток (ширина 762 мм, длина 3 м), используемый для горизонтальной прокладки кабелей. Боковые ограничители на защелке прикрепляются в соответствии с требованиями к конкретной конфигурации. Используйте соединительные детали WGSPL2430BL для соединения прямых секций и межсекционный соединитель WGINTSPLBL для соединения секций на пересечении.	10

Заказ размещается в футах (30,5 см), кратно шагу в 10 дюймов (25,4 см).

* Для заказа изделий с электролитическим цинковым покрытием, замените BL (черный) на EZ.