



PATENTED

Зажимы для заземления фальшпола

- Используются для соединения проводов смешанной основной системы выравнивания потенциалов (СОСВП) между собой, а также соединения стоек фальшпола с проводами заземления
- Предназначены для соединения перпендикулярных проводов СОСВП в соответствии со стандартом TIA-942

- Крепятся к стойке с помощью одного болта
- Используются с проводами #6 - 1/0 AWG, обеспечивая минимизацию необходимого объема материальных запасов
- Возможность крепления к квадратным и круглым стойкам фальшпола обеспечивает большую гибкость применения



Монтаж на пьедестале

	Размеры, мм				
Код	Ширина	Шир. скобы	Глубина	Высота	Размер и тип стойки, дюймы
GPQC07-1/0	85,9	82,6	108,0	81,0	3/4" круглая, 7/8" круглая
GPQC10-1/0			106,4		7/8" квадратная, 1" круглая, 1-1/8" круглая
GPQC12-1/0	87,4		115,1		1-1/4" круглая
GPQC15-1/0		113,5	1-1/2" круглая		
GPQC17-1/0	—	101,6	131,8		1-3/4" круглая
GPQC20-1/0			128,5		2" круглая

Для использования с медными проводами сечением от #6 AWG одножильными до 1/0 многожильными (16-50 мм²).




DB
RATED

Зажим из бронзы



- Конструкция зажима позволяет легко вставлять перпендикулярные провода, что ускоряет монтаж
- Одобен UL 467 и сертифицирован CSA для монтажа прямым погружением в землю или бетон
- Одобен UL 467 и сертифицирован CSA для использования при напряжении 600В и температуре до 90°C
- Каждый зажим вмещает до двух проводов
- Широкий ассортимент размеров
- Изготовлен из прочной электролитной бронзы



Код	Диапазон сечений провода	Размеры по буквам, мм			Момент при затяжке, кг	Ст. к-во в уп.
		E	W	L		
SBQC1/0-X	#6 – #10 AWG	19,05	38,1	50,8	#6 – #4 AWG – 75 #3 – #1 AWG – 125 #1/0 – #4 AWG – 175	10



Комплекты для заземления

- Заземляют стойки и шкафы к магистральной шине заземления (MCBN)
- Зажимы HTAP, включенные в комплекты, монтируются с помощью обжимного инструмента
- Зажимы HTAP одобрены UL 467 и сертифицированы CSA для использования при напряжении 600 В
- Разработаны в соответствии с международными требованиями к заземлению



Код	Размеры проводов MCBN, AWG	Описание	Ст. к-во в уп.	Ст. к-во в кор.
RGCBNJ660P22	HTCT2-2-1 #6 – #2 AWG	Комплект для заземления шкафа: кабель #6 AWG (16 мм²) длиной 1,52 м, с одним наконечником 45°, болты, антиоксидант, медный зажим HTAP для подключения к магистральной шине заземления #6-#2 AWG (16 - 25 мм²).	1	10
RGCBNJ660PY	HTCT250-2-1 #6 AWG – 250 kcmil			