

**ФИЗИЧЕСКИ-ВСПЕНЕННЫЙ
ДИЭЛЕКТРИК**

КОНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	Ø, мм
ДИЭЛЕКТРИК	Ø, мм
ЭКРАН: ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОЛЬГА	%
ОПлетКА (ПЛОТНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ)	% Ø, мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН: ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОЛЬГА	Ø, мм
ВНЕШНИЙ ДИЭЛЕКТРИК	Ø, мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВЕС МЕДИ	кг/км
ВЕС КАБЕЛЯ	кг/км
МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА ПРИ ОДНОКРАТНЫХ/ МНОГОКРАТНЫХ ИЗГИБАХ	мм
УСИЛИЕ РАЗРЫВА	Н

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	Ом
ЕМКОСТЬ	пФ/м
СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ	%
ЗАТУХАНИЕ ПРИ 20°C	
5 МГц	дБ/100м
10 МГц	дБ/100м
30 МГц	дБ/100м
50 МГц	дБ/100м
200 МГц	дБ/100м
300 МГц	дБ/100м
470 МГц	дБ/100м
862 МГц	дБ/100м
1000 МГц	дБ/100м
1750 МГц	дБ/100м
2150 МГц	дБ/100м
2400 МГц	дБ/100м
3000 МГц	дБ/100м
КОЭФФИЦИЕНТ ПОДАВЛЕНИЯ ВОЗВРАТНОЙ ВОЛНЫ	
5-470 МГц	дБ
470-1000 МГц	дБ
1000-2000 МГц	дБ
КОЭФФИЦИЕНТ ЭКРАНИРОВАНИЯ	
КЛАСС	
5-30 МГц	мОм/м
30-1000 МГц	дБ
1000-2000 МГц	дБ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОВОДНИКА	Ом/км
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ПРОВОДНИКА	Ом/км
ПЕТЛЕВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	Ом/км
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК	А
НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ	кВ

УПАКОВКА

ЦВЕТ	
МИНИМАЛЬНАЯ УПАКОВКА	м
ТИП УПАКОВКИ	№

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

CEI 46-1 (КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ)	
EN 50117 (СЕТИ CATV)	
CEI 12-15 (MATV СИСТЕМЫ)	

ТИП ПРИМЕНЯЕМОГО РАЗЪЕМА

CATV11

Cu
1.63

PEG
7.20

Al2S
100

CuSn
65
7.84

-

PE
(PVC)
10.10

34.9

92.0

100

300

**CATV11AP
с тросом**

Cu
1.63

PEG
7.20

Al2S
100

CuSn
65
7.84

-

PE
(PVC)
10.10 x
17.00

34.9

138.0

100

300

трос
FeZn
7 x 0.80
нагрузка
до 500 кг

**ВИД
УПАКОВКИ**

500 м
фанерный
барабан



ОБОЗНАЧЕНИЯ

Al	алюминий
Al2	алюминий/полиэстер/алюминий
Al2S	алюминий/полиэстер/алюминий/сурлайн
Cu	медь
CuPet	медь/полиэстер
CuSn	медь покрытая оловом
FeCu	омедненная сталь
FeZn	оцинкованная сталь
PE	полиэтилен
PEA	физически-вспененный полиэтилен
PEG	полиэтилен
PJ	желейное наполнение
PVC	поливинилхлорид
PVC II	стабилизированный поливинилхлорид
LSZH	компаунд, не содержащий галогено-водородов

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диапазон рабочих температур

PVC	от -30°C до +60°C
LSZH	от -25°C до +80°C
PE	от -40°C до +60°C

деревянный барабан

500

5

FC44-54, KP11FC, KF11FC,
PG11FC, KSS11FC, F138,
FC98