

AL3001



							
Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Диаметр x высота, мм	Кол-во штук в упаковке	Цвет корпуса	Цветовая температура, K	Артикул
15	30	900	200 x 75	10	серый	5000	28594
20	40	1200					28595

AL3002



IP65	230V/ 50Hz	ДО 90% ЭКОНОМИИ	***** АЛЮМИНИЙ ПЛАСТИК *****	20 MT	SMD	<5%	1 ГОД
Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Диаметр x высота, мм	Артикул		
12	24	900	4000	190 x 60	28693		

Светодиодный светильник AL3002 – это экономичный накладной светильник. Устанавливается на лестничные проёмы и подсобные помещения.

AL3003



IP65	230V/ 50Hz	ДО 90% ЭКОНОМИИ	***** ПЛАСТИК *****	20 MT	SMD	<5%	1 ГОД
Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Диаметр x высота, мм	Артикул		
8	20	640	4000	180 x 80	28694		

Светодиодный светильник AL3003 – это экономичный накладной светильник. Устанавливается на лестничные проёмы и подсобные помещения.

AL3004 с микроволновым датчиком движения



IP54	230V/ 50Hz	120°	ДО 90% ЭКОНОМИИ	(5 M)	***** ПЛАСТИК *****	20 MT	SMD	<5%	1 ГОД
Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Диаметр x высота, мм	Артикул				
12	24	840	4000	220 x 98	28730				

Светодиодный светильник AL3004 с микроволновым датчиком движения. Радиус действия – 10м. С регулировкой освещенности и времени задержки и расстояния обнаружения.