

LL-873 / LL-874 / LL-875 / LL-876 / LL-881

IP68

-20°
+45°

t_c

50000

часов

2

года



Модель	Мощность, W	Тип светодиодов	Напряжение	Материал	Длина шнура, м	Диаметр / высота, мм	Цвет свечения	Световой поток, Lm	Артикул
LL-873	7.7	HPL	DC12V	алюминий	1.5	106 / 92 / 60	RGB	-	32037
LL-874	18	HPL	AC24V	сталь	0.3	210 / 220	RGB	-	32039
LL-875	9	HPL	AC24V	сталь	0.3	160 / 150	RGB	-	32040
LL-876	12	HPL	AC24V	сталь	0.45	215 / 90	RGB	-	32041
LL-881*	2.5	CREE	DC3.4V	сталь	1.5	40 / 26	теплый белый (3000K)	55	32061
							дневной (6400)	60	32059

LB0021 драйвер для LL-881

IP65

230V/
50Hz

-20°
+50°

t_c

Мощность, W	Выходное напряжение	Ток входной	Артикул
2-3.2	3-4.7VDC	700mA	32060

Подводные светодиодные прожекторы прекрасно подходят для подсветки фонтанов. Высокая мощность и яркие насыщенные цвета RGB – подсветки наполняют насыщенными цветами струи воды и водную поверхность фонтана.
Для подключения светильника необходимы:
1) блок питания DC12V
2) контроллер для RGB светодиодной продукции DC12V
* Совместим с драйвером LB0021 (артикул: 32060)