

Краткая характеристика

Ящик управления электродвигателем **Я5115** двухфидерный непереверсивный в комплекте с пускателями магнитными, выключателями кнопочными, арматурой светосигнальной, кулачковыми переключателями, выключателями автоматическими, реле тепловыми. предохранителями, клеммными колодками.

Предназначение

Я5115- ящик управления климатическое исполнение УХЛ4 предназначен для размещения в теплых помещениях с умеренной влажностью. Служит для управления двумя асинхронными двигателями (фидерами) без возможности обратного хода(реверса). В Ящике Я5115 предусмотрена возможность работы в автоматическом-дистанционном режиме. Двигатель управляется с помощью кнопок "пуск" и "стоп" расположенных на лицевой стороне двери ящика. Степень защиты ящика IP31. На сегодняшний момент мы предлагаем своим клиентам производство ящиков управления Я5115 на различных комплектующих, ABB, Legrand, Schneider Electric, в том числе возможно изготовление на комплектующих Российского производства. Однако серийно изготавливаемые модели, как правило собраны на недорогих комплектующих- IEK, DEKraft, TDM и других.

Состав Я5115

Ящик управления Я5115 состоит из:

- Шкафа степень защиты IP31, толщина металла корпуса 1 мм;
- Автомат соответствующий номиналу ящика управления;
- Контакторы;
- Светосигнальная арматура разноцветная;
- Кнопки пуск-стоп и другие;
- Колодки клеммные типа БЗН;
- Переключатели и выключатели;
- Тепловые реле на номинал автомата;
- Замок с ключом;
- Знаки электрической безопасности;