

Коробки с зажимами КЗНС, КЗНА

Предназначены для соединения и разветвления вторичных и силовых электрических цепей, выполняемых контрольными кабелями с числом жил до 48 проводниками и силовыми кабелями с сечением жил от 1,5 до 6,0 мм². Материал проводников – алюминий или медь. Коробки предназначены для соединения и разветвления электрических цепей постоянного и переменного тока. Напряжение постоянного тока – до 400В, напряжение переменного тока частоты 50 Гц и 60 Гц – до 660В. Номинальный ток на наборных зажимах при нормальных климатических условиях – до 16А, номинальное сечение зажимов – 2,5 мм². Ввод проводников в коробки следует производить через привёртные сальники. Дополнительные отверстия под сальники закрыты металлическими заглушками с резиновыми уплотнителями. Коробки КЗНС [Таб. 1] Коробки КЗНА [Таб. 2].

Степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-80. Климатическое исполнение УЗ ГОСТ 15150-69.

ТУ 36.18.29.01-21-88.



Тип коробки	Количество, шт		Диаметры вводимых кабелей, мм	Привертные сальники		Масса, кг
	зажимов	шпилек		тип	Кол-во	
КЗНС 08	10	1	8-16 16-22	У262 У263	2 1	1,91
КЗНС 16	20	2	8-16 16-22	У262 У263	3 1	2,84
КЗНС 32	32	2	8-16 16-22 21-32	У262 У263 У667	3 2 1	4,95
КЗНС 48	48	2	8-16 16-22 21-32 29-40	У262 У263 У667 У668	4 1 1 1	7,3

Таб. 1

Тип коробки	Количество, шт		Диаметры вводимых кабелей, мм	Число втулок	Масса, кг
	зажимов	шпилек			
КЗНА 08	10	1	4, 8, 12, 16 10, 14, 18, 22	4 1	1,68
КЗНА 16	20	1	4, 8, 12, 16 10, 14, 18, 22	6 1	2,19
КЗНА 32	32	2	4, 8, 12, 16 10, 14, 18, 22 14, 20, 26, 32	7 2 1	4,28
КЗНА 48	48	2	4, 8, 12, 16 10, 14, 18, 22 14, 20, 26, 32 22, 28, 34, 40	8 2 1 1	5,9

Таб. 2